FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Aflojatodo MTR®

Descripción del producto

- El lubricante Aflojatodo MTR® esta formulado con una tecnología avanzada que actúa rápidamente en piezas oxidadas y atascadas, eliminando la corrosión y eliminando los rechinidos. Puede utilizarse en diversos mecanismos metálicos como chapas, tornillos, birlos, cadenas, herramientas, artículos, deportivos, cables y maquinaria.

Beneficios del producto

- Limpia las superficies y deja una película protectora.
- Lubrica las partes móviles, elimina los rechinidos y la suciedad.
- No deja residuos y se degrada rápidamente sin provocar daños al medio ambiente.
- Protege las superficies metálicas contra la humedad del ambiente evitando la oxidación.

Instrucciones de uso

Para obtener un desempeño óptimo del producto siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- 1. Agítese bien antes de usarse.
- 2. Aplique abundantemente sobre la superficie.
- 3. Permita que los agentes desincrustantes actúen por 30 segundos.
- 4.- En partes metálicas con problemas serios deje actuar el lubricante por 5 minutos hasta que se absorba.

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	Liquido
Color	Ligeramente ámbar
Densidad Relativa @ 25°C ASTM D 1298	0.88 a 0.94
Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 92,	100 °C, min.
% de Evaporación	>35.0
Solubilidad al agua	Insolubel
Olor característico	Solvente y mezcla de hidrocarburos ligeros

Almacenaje y disposición de residuos

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua.

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto

- No se deje al alcance de los niños.
- El Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación en contacto con los ojos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Aflojatodo MTR®

ETIQUETA DEL PRODUCTO