FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Lubricante con Silicone MTR®

El lubricante con silicone MTR® es una fórmula profesional que lubrica, protege, elimina rechinidos y el desgaste prematuro causado por la fricción. Deja una película protectora transparente y altamente resistente al agua en superfices metálicas, hule, nylon y madera.

Beneficios del producto

- Evita la corrosión y el óxido producido por la reacción del agua y oxígeno en contacto con las superficies metálicas.
- Genera una capa protectora que actúa en un rango de temperatura de -5 a 205 °C.
- Protege y lubrica herramientas, cables, candados, resortes y cualquier parte móvil.

Instrucciones de uso

- No lo use en equipo energizado.
- Cubra y proteja superficies pintadas y plásticas.
- No lo use en el interior del automóvil.
- Agite la lata y rocíe sobre la superficie a una distancia de 20 a 30 cm. Use el tubo de extensión para áreas de difícil acceso. Quite el exceso de producto y repita la aplicación si es necesario.

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	Liquido
Color Pt-Co, ASTM D 1209	10 Maximo (Transparente)
Densidad Relativa @ 25°C, ASTM D 1292	0.73 a 0.75
Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 6450, °C	>25
% de Evaporación	>55
Olor característico	Solvente (Mezclas)

Almacenaje y disposición de residuos

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua.

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto

- No se deje al alcance de los niños.
- Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación grave en contacto con los ojos.
- Evite utilizarlo en superficies de plástico, contiene destilados de petróleo.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Lubricante con Silicone MTR®

ETIQUETA DEL PRODUCTO